

Laufende Nummer.	Bezeichnung der Lokomotiven.	Namens des Fabrikanten und des Fabrikortes:	Zeit des Eintritts in den Dienst. Jahr.	Cylinder		Kessel		Heizfläche		Überdruck des Dampfes pro Quadrat-Centimeter. Kilogr.	Mit oder ohne Expansionsschaltung.	Gesammtes Eigengewicht (incl. Achsen und Räder)	Tender.	Beschaffungskosten			Bemerkungen.							
				Durchmesser. Millimeter.	Rohrschub.	Lage der Zylindern.	Durchmesser. Meter.	Länge. Stud.	Fläche der Dampfzylinder. Quadrat-Meter.					Achs.	Durchmesser Treibdreh.	der Läufer.	Neuerer Radstand.							
														Soll.	Meter.	Meter.	Marl.							
583	Sagehorn.	A. Borsig in Berlin.	1874	406	559	Außen	1177	4185	160	605	8957	9562	9	Mit	6	219	—	46620	—	46620	2			
584	Ottersberg.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
585	Rotenburg.		"	"	"	"	1180	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
586	Löftedt.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
587	Hittfeld.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
588	Dorsten.	Sächsische Maschinen-Fabrik, vormals R. Hartmann in Chemnitz.	"	"	"	"	1177	"	"	608	8944	9562	"		"	425	2982	360	432	"	"			
589	Lengerich.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
590	Bethle.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
591	Bohmte.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
592	Lehmförde.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
593	Diepholz.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
594	Drebber.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
595	Barnstorf.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
596	Twistingen.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
597	Bassum.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
598	Syke.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
599	Kirchenweyhe.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
600	Wittelskindsberg.	Beyer, Peacock & Co. in Manchester.	"	457	"	"	1244	4190	169	727	10024	10751	91/3	"	1238	440	3277	375	450	"	60090	—	60090	4
601	Jakobsberg.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
602	Sparenberg.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
603	Arensburg.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
604	Paschenburg.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
605	Schaumburg.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
606	Silberberg.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
607	Grotenburg.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
608	Exterstein.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
609	Zenbergen.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
610	Blankenstein.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
611	Grafenberg.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
612	Düffernberg.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
613	Giebelwald.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
614	Druidenstein.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
615	Gleiberg.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
616	Braunfels.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
617	Rheinfels.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
618	Chrenbreitstein.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
619	Dinsberg.		"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"		"	"	"	"	"	"				
2 Tender... { Nr. 183...	Nr. 185...}	Durch Umbau der Lokomotiven Dover, London und Stolberg in Personen-Tendermaschinen sind 3 Tender disponibel, dagegen mit Maschine Neckar gelieferte, zu einem Gewichtswagen umgebaut eiserne Tender Nr. 59 ausrangirt worden.																						

Bemerkungen. Die mit * bezeichneten Maschinen sind als Ersatz für die ausrangirten beschafft.

Feder-Einrichtungen (deren Nummer in der betreffenden Kolonne für jede Maschine angegeben ist):

Nr. 1. Vorder-Achse und Treib-Achse 4 Federn, durch 2 Balanciers verbunden, Hinter-Achse Querfeder.

Nr. 2. Vorder-Achse und Treib-Achse 2 gemeinschaftliche Federn mit 4 Balanciers, Hinter-Achse Querfeder.

Nr. 3a. Federn der Vorder-Achse durch einen Quer-Balancier verbunden, Mittel-Achse und Hinter-Achse 2 gemeinschaftliche Federn mit 2 Balanciers.

Nr. 3b. Federn der Vorder-Achse durch einen Quer-Balancier, Mittel-Achse und Hinter-Achse 4 Federn durch 2 Balanciers verbunden.

Nr. 3c. Federn der Vorder-Achse durch einen Quer-Balancier verbunden, Mittel-Achse und Hinter-Achse 2 gemeinschaftliche Federn mit 4 Balanciers.

Nr. 4. Vorder-Achse 2 getrennte Federn, Mittel-Achse und Hinter-Achse 4 Federn durch 2 Balanciers verbunden.

Nr. 5. 4 getrennte Federn (vierräderig).

Die Tender der Lokomotiven Nr. 1—53, 62—67, 148—151, 177—197, 199—346, 397—402, 423—434, 488—517 und die beiden Reserve-Tender haben die Feder-Einrichtung Nr. 1 jedoch ohne Querfeder; die der Lokomotiven Nr. 54—57, 68—147, 347—396, 408—422, 435—487 die Feder-Einrichtung Nr. 2; die übrigen Tender haben getrennte Federn.